

UPS STARTEC ONLINE 1KVA-3KVA RACK

Proporcionan alta densidad de potencia con un largo tiempo de respaldo en tamaño compacto. Es ideal para cajeros automaticos, bancos y otras aplicaciones criticas de negocios.



MODELO		ST-U- 1KVA RACK	ST-U- 2KVA RACK	ST-U- 3KVA RACK
CAPACIDAD		1KVA/900W	2KVA/1.8KW	3KVA/2.7KW
ENTRADA				
RANGO DE VOLTAJE	Transferencia de linea baja	90VAC/80VAC/70VAC/60VAC +5% or 180VAC/160VAC/140VAC/120VAC +5% (Ambient Temp < 35° C) Basado en porcentaje de carga 100% - 80%/ 80% - 70%/70% - 60%/60% - 0%		
	Regreso Linea Baja	100VAC/90VAC/80VAC/70VAC ± 5% or 195VAC/175VAC/155VAC/135VAC ± 5% (Ambient Temp < 35° C) Basado en porcentaje de carga 100% - 80%/ 80% - 70%/70% - 60%/60% - 0%		
	Transferencia De Linea Alta	145 VAC ± 5% or 300VAC ± 5%		
	Regreso Linea Alta	140 VAC ± 5% or 290VAC ± 5%		
Rango De Frecuencia		40Hz ~ 70Hz		
Fase		Monofase + Neutro		
Factor De Potencia		≥ 0.99 @ Tension Nominal (Tension De Entrada)		
SALIDA				
Voltaje De Salida		110/115/120/127VAC o 208/220/230/240VAC		
Regulacion De Voltaje AC		± 1% (Modo Bateria)		
Rango De Frecuencia		47 ~ 53 Hz Or 57 ~ 63 Hz (Rango Sincronizado)		
Rango De Frecuencia (Modo Bateria)		50Hz ± 0.25Hz Or 60Hz ± 0.3Hz		
Sobrecarga		Temperatura ambiente < 35°C 105% ~ 110% : Ups Se apaga despues de 10 Minutos en el modo de bateria o Transfiere a ByPass cuando la utilidad es normal. 100% ~ 130% : UPS se apaga despues de 1 minuto en modo de bateria o Transfiere a ByPass cuando la utilidad es normal. > 130% : UPS se apaga despues de 3 Segundos en modo de bateria o Transfiere a ByPass cuando la utilidad es normal.		
Relacion Cresta Actual		3 ; 1		
Distorsion Armonica		≤ 3% THD (Carga Lineal) ; ≤ 6% THD (Carga Lineal)		
Traslado Tiempo	Modo AC a Modo Bateria	Zero		
	Inverso De Derivacion	4 mS (Tipico)		
Forma de Onda (modo bateria)		senoidal pura		
EFICIENCIA				
Modo Ac		88%	89%	90%
Modo bateria		83%	87%	88%
BATERIA				
Tipo de bateria		12 V / 9 AH	12 V / 9 AH	12 V / 9 AH
Modo bateria		2	4	6
Tiempo de carga		4 Horas Recupera a 90% De Capacidad (Tipico)		
Corriente de carga		1.0 A (max)		
Tension de carga		27.4 VDC ± 1%	54.7 VDC ± 1%	82.1 VDC ± 1%
FISICO				
Dimension, D X W X H		310 X 438 X 88 (mm)	410 X 438 X 88 (mm)	630 X 438 X 88 (mm)
Peso neto (kgs)		12	19	29.3
MEDIO AMBIENTE				
Humedad de operación		20-90 % RH 0- 40°c (NON-CONDENSING)		
Nivel de ruido		Menos de 50dBA @ 1 metro		
GESTION				
Puerto RS - 232 o USB		Soporte Windows 2000/2003/XP/VISTA/2008/7/7, Linux, Unix y MAC		
SNMP opcional		Gestion de alimentacion desde SNMP y navegador WEB		

*** Las especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso